

Miniflex-Antenne

K 51 39 4..

68 ... 87,5 MHz

KATHREIN
Antennen · Electronic

- Sende- und Empfangsantenne für tragbare Funksprechgeräte.
- Besonders kurze und elastische Antenne.
- Keinerlei scharfe Spitzen oder Kanten.

Anschlußstecker	Typ Nr. / BN		
	K 51 39 41 6/ 510 373	K 51 39 42 6/ 510 378	K 51 39 43 6/ 510 383
BNC	K 51 39 41 9/ 510 375	K 51 39 42 9/ 510 380	K 51 39 43 9/ 510 451
M mit Verdrehsicherung	K 51 39 41 5/ 510 372	K 51 39 42 5/ 510 377	K 51 39 43 5/ 510 382
Frequenzbereich	68 – 79 MHz	74 – 87,5 MHz	74 – 87,5 MHz
Impedanz	50 Ω		
Max. Belastung	20 Watt (bei 50 °C Umgebungstemperatur)		
Polarisation	Vertikal		
Elektr. Länge	$\lambda/4$		
Gewicht	ca. 90 g	ca. 80 g	ca. 70 g
Antennenlänge	ca. 260 mm	ca. 236 mm	ca. 220 mm

Material: Strahler: Elastische Metallwendel in besonders widerstandsfähigem Kunststoff-Schutzmantel.
Stecker: Messing verchromt, bei TNC und BNC Typen schwarz verchromt.

Farbe: Schwarz.



K 51 39 41 6 / BN 510 373